

## SMARK FIX SM5

---

### FUNCIÓN

---

Smark Fix SM5: Es un agente de fijación resinosa para el uso en el tratamiento después de los teñidos directos. Este producto está diseñado para mejorar la solidez e inalterabilidad al lavado de teñidos directos, así como para prevenir la migración durante el secado.

Smark Fix SM5: Es estable a electrolitos, formulaciones finales de resina y otros auxiliares del acabado.

---

### PROPIEDADES

---

Construcción Química:	Cationico resina poliamina.
Forma:	Líquido color ambar.
Solubilidad en agua:	Completa.
Compatibilidad:	Estable a aditivos catiónico y no iónico. Evite alcali y aniónicos.
Almacenaje:	Estable bajo condiciones normales.

---

### APLICACIÓN

---

1. Enjuague bien para quitar el exceso o el tinte suelto
2. En un baño fresco a 40° C y agregue 1 – 4% Smark Fix SM5
3. Ajuste el pH del baño ligeramente ácido (5.5-6.5)
4. Tiempo 10 – 20 minutos.

---

### PRECAUCIÓN

---

#### Almacenamiento:

Guarde en un lugar fresco y seco.

La información sobre seguridad y manejo se puede encontrar en la HDS para este producto. Nos reservamos el derecho de modificar el producto y el folleto técnico con el fin de mejorar o precisar.

Cualquier consejo técnico y recomendaciones dadas verbalmente, por escrito o por ensayos se consideran correctos. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por los métodos de aplicación y procesamiento que están fuera de nuestro control.