

FICHA TÉCNICA

SMARK LEVEL 3600 SM3

FUNCIÓN

Smark Level 3600 SM3: Es una combinación de agente nivelador migratorio y retardante útil para celulosa y nylon teñidos. Este producto permite el rendimiento de color completo al final del ciclo de tinte. Smark Level 3600 SM2: Es también particularmente útil en la reelaboración de tintes defectuosos.

PROPIEDADES

Constitución Química:	Sal de Amina/Poliamina
Forma:	Líquido Ambar
Solubilidad en Agua:	Completa
Compatibilidad:	Generalmente estable para teñir.

APLICACIÓN

Formas de preparación:

Smark Level 3600 SM3: Debe utilizarse de forma directa del 1 – 2%

Smark Level 3600 SM3: Puede ser utilizado en frío y caliente.

PRECAUCIÓN

Almacenamiento:

Guarde en un lugar fresco y seco.

La información sobre seguridad y manejo se puede encontrar en la HDS para este producto. Nos reservamos el derecho de modificar el producto y el folleto técnico con el fin de mejorar o precisar.

Cualquier consejo técnico y recomendaciones dadas verbalmente, por escrito o por ensayos se consideran correctos. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por los métodos de aplicación y procesamiento que están fuera de nuestro control.